



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CADLUB

ACEITE LUBRICANTE MINERAL DE ALTO DESEMPEÑO Y ALTAMENTE ADITIVADO PARA CADENAS EN AEROSOL.



DESCRIPCIÓN

• **CADLUB** es un lubricante altamente aditivado para otorgar una excelente penetración y una lubricación efectiva en piezas como cadenas, pernos, bujes y eslabones. Otorga una película perfecta que lubrica y repele de contaminantes externos como polvo o agua, con capacidad de soportar altas cargas.

BENEFICIOS

Reduce el desgaste y extiende la vida de las cadenas, bujes, pernos.

Película lubricante capaz de repeler contaminantes externos como el polvo y el agua, garantizando una protección durante más tiempo.

Excelente resistencia al ataque por corrosión.

Otorga un excelente trabajo en diferentes rangos de temperatura (-30°C y 200°C).

Aplicación en aerosol para una facilidad de uso y un mayor rendimiento y ahorro del lubricante.

ALMACENAJE

CADLUB es un producto estable almacenado en contenedores cerrados a temperaturas inferiores a 40°C. En condiciones adecuadas de almacenamiento el producto se puede conservar por lo menos un año.

APLICACIONES

CADLUB es un lubricante que otorga grandes beneficios para la protección de cadenas y transportadoras sujetas a trabajos con cargas medianas y severas en condiciones difíciles donde se deba reducir el desgaste y aumentar la protección contra la corrosión. Cadenas como las de montacargas, equipos de transmisión, motocicletas, etc.

MODO DE EMPLEO

Agite vigorosamente, sosténgalo verticalmente y aplique el lubricante en aerosol a la cadena a una distancia aproximada de 25 cm, humedeciendo la cadena perfectamente. Asegure que exista una adecuada ventilación.

INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE: CAJA CON 12 PIEZAS DE 350G CADA UNA.

MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

GUARDAR LOS ENVASES EN UN LUGAR SECO, BIEN VENTILADO, DONDE NO SE EXPONGA AL SOL, SELLADOS, A TEMPERATURA AMBIENTE.

POR SEGURIDAD REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) DEL PRODUCTO.

CUPIN A ES UN PRODUCTO INFLAMABLE POR SU PRESENTACIÓN EN LATA.



MR



OSI MAP^{MR}

Lubricantes Industriales

ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

| CADLUB | MÉTODO ASTM | |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| VISCOSIDAD cSt @ 40°C | D-445 | 32 |
| VISCOSIDAD cSt @ 100°C | D-445 | 5.1 |
| I.V. | D-2270 | 115 |
| DENSIDAD @ 15°C KG/L | D-4052 | 0.875 |
| PUNTO DE FLUIDEZ, °C | D-97 | -19 |
| TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN, °C | D-92 | 220 |
| COLOR, ASTM | - | 2.5 |
| PRUEBA DE CORROSIÓN | B-368 | NO HAY CORROSIÓN |



Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.

No contamine · No arroje el aceite usado al alcantarillado. · No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas. · Disponga de él en sitios autorizados.

NOTA: Para mayor información de este producto, comuníquese a los teléfonos marcados.

01-55-5888-2660

01-55-5892-0690

01-55-5888-2619



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com