



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

OSMA OIL TEXTOIL ISO 22

ACEITE MINERAL LUBRICANTE PARA SISTEMAS EN MÁQUINAS DE COSER.



DESCRIPCIÓN

• **OSMA OIL TEXTOIL** es un aceite específicamente creado para la lubricación de los sistemas tanto hidráulicos como mecánicos de las máquinas de coser. Elaborado con aceites vírgenes de alta pureza y sumado a ello un paquete de aditivos que le brindan propiedades excelentes para la lubricación.

APLICACIONES

OSMA OIL TEXTOIL ES recomendado para ser utilizado en sistemas hidráulicos que se sometan a grandes cargas de presión, donde el aceite deberá ser manejado a altas velocidades sin perder su viscosidad ni sus propiedades lubricantes.

BENEFICIOS

Prolonga la vida útil del lubricante proporcionando excelente estabilidad térmica y buena protección contra la oxidación.

Reduce considerablemente los costos de mantenimiento y tiempo improductivo, minimizando la formación de depósitos, de lodos y barnices.

Permite operar sin problemas gracias a su paquete de aditivos que ayuda a la separación de agua y al aguante de extremas presiones.

Operación libre de problemas, proporcionando excelente filtrabilidad cuando hay contaminación con agua.

Larga duración del aceite, por su alta estabilidad frente a la oxidación, resiste el espesamiento del aceite y la formación de depósitos, eliminando la necesidad de cambios no programados.

Mayor vida útil a los equipos, minimizando el desgaste protegiendo las superficies cuando la carga causa un rompimiento de la película lubricante.

Presentación y manejo

CUBETAS DE 20 LTS.

TAMBORES DE 208 LTS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

NO REQUIERE ALGUN TIPO DE MANEJO Y/O CUIDADO ESPECIAL.

NO EXPONGA AL SOL O A TEMPERATURAS ALTAS.


MR



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com



CIAOSMAP^{MR}

Lubricantes Industriales


ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ISO	MÉTODO ASTM	
I.V.	D-2270	90 min
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt	D-445	21
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt	D-97	3
TEMP. DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	210
PUNTO DE IGNICIÓN, °C	D-97	220
GRAEDAD ESPECÍFICA @ 15°C	D-1298	0.890
SEPARACIÓN AGUA-ACEITE @54°C 30 MIN	D-1401	40-40-0

Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.



MR

NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.
www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com